


Enterprise Java Beans 2.0 Nutzen der neuen Spezifikation

Dipl. Inf. Volker Koch
Volker.Koch@plenum.de

Agenda

- Probleme der ersten EJB-Spezifikationen
- MessageDrivenBeans
- Der Persistence Manager Provider
 - ▶ CMP Entity Beans
 - ▶ Dependent Objects
 - ▶ Objektbeziehungen
- Die EJB Query Language
 - ▶ Abfragen mit Finder-Methoden
 - ▶ Abfragen mit Select-Methoden
- Die Erweiterung des Home-Interfaces
- Weitere Änderungen im Überblick
- Verfügbare Implementierungen von EJB 2.0
- Bewertung von EJB 2.0



Probleme der ersten Spezifikationen

- Tendenz Entity Beans zu feingranular zu entwerfen
- Mit CMP eingeschränkte Möglichkeiten Entity Beans auf Datenbank zu mappen (meist nur 1:1 Mapping)
- Keine Möglichkeit EJBs asynchron aufzurufen
- Keine automatische Beziehungsverwaltung
- Keine Vererbung zwischen EJBs
- Keine einheitlich Abfragesprache für Finder-Methoden
- Home Interface nicht erweiterbar



3

MessageDrivenBeans


- **Neue, dritte EJB-Art**
 - ▶ Asynchroner und paralleler Empfang von Nachrichten über den Java Messaging Service (JMS)
 - ▶ Sowohl für JMS Queues, als auch für JMS Topics einsetzbar
 - ▶ Bean-Klasse ist ein JMS Message Listener
 - ▶ Besitzt weder Home- noch Remote-Interface
 - ▶ Kennt wie Stateless Session Bean keinen Status
 - ▶ JMS Message Selector über DD konfigurierbar



4

Der Persistence Manager Provider


- **7. Rolle im Entwicklungs- und Deployment-Prozeß**
- **Zuständig für die Persistenz von CMP Entity Beans**
- **Bean Provider schreibt abstrakte Bean-Klasse**
 - ▶ Enthält Business Logik
 - ▶ Abstrakte getter/setter-Methoden
 - ▶ keine persistenten Attribute
- **Persistence Manager Provider (PMP) erzeugt konkrete Unterklasse**
 - ▶ Anbindung an Datenhaltungssystem
 - ▶ Implementierung der getter/setter-Methoden
 - ▶ Überschreiben der Lebenszyklusmethoden (ejbCreate,...)



5

Der Persistence Manager Provider (2)

- **PMP zuständig für Beziehungsverwaltung**
 - ▶ Bean Provider schreibt abstrakte getter/setter-Methoden (nicht im Remote-Interface)
 - ▶ Persistence Manager erzeugt Implementierungen dazu
 - ▶ 1:1, 1:n, m:1, m:n Beziehungen
 - ▶ bi- oder unidirektionale Beziehungen
 - ▶ Kaskadierendes Löschen über DD konfigurierbar



6

Der Persistence Manager Provider (3)

EJB 1.1 CMP

```
public class Bean ...{
    public String name;
    public Vector items;
    public String getName(){
        return name;
    }
    public void setName(
        String pName){
        name = pName;
    }
    public void addItem(
        Item pItem){
        items.add(pItem);
    }
    ...
}
```


EJB 2.0 CMP

```
public abstract class Bean ...{
    public abstract String getName();
    public abstract void setName(
        String pName);
    public void addItem(Item pItem){
        getItems().add(pItem);
    }
    public abstract
    Collection getItems();
    ...}
}
```

7

Dependent Objects

- **Dependent Object (DO) ist Java Objekt**
- **Persistenz**
 - ▶ Besitzt Primärschlüssel
 - ▶ Keine persistenten Attribute
 - ▶ Abstrakte getter/setter Methoden
 - ▶ Zu abstrakter Klasse wird vom PMP Unterklasse erzeugt



8


Dependent Objects (2)

- **Lebenszyklus wird von einem Entity Bean verwaltet.**
 - ▶ Bean-Klasse enthält abstrakte create<XXX> Methode.
 - ▶ DO-Klasse enthält ejbCreate<XXX>, ejbPostCreate<XXX>, remove
- **Beziehungen**
 - ▶ DO kann Beziehungen zu anderen DO oder Entity Beans haben.
- **Für den Client nicht sichtbar**
 - ▶ Instanz der DO-Klasse weder entfernt aufrufbar noch serialisierbar
 - Meist existiert zusätzliche Value-Klasse
 - ▶ Weniger Overhead als beim Entity Bean
- **Bildung von grobgranularen Komponenten**
 - ▶ z.B. Partner (Entity Bean) mit Lieferadressen (DO), Rechnungsadresse (DO), ...

9

Die EJB Query Language


- **SQL ähnliche Abfragesprache**
- **Entity Beans und DOs definieren abstraktes Persistenz-Schema**
 - ▶ Unterstützung von Navigation, Methoden-Parametern, Aufruf von Finder-Methoden,...
- **Spezifikation von Finder-/Select-Methoden im DD**
- **Beispiel**
 - ▶ Suche alle Partner, die eine Adresse in Stuttgart haben
 - ▶ `partnerHome.findByOrt(„Stuttgart“);`
 - ▶ `FROM Partner p, a IN p.adressen WHERE a.ort= ?1`



10

Die EJB Query Language (2)


- **Select-Methoden**
 - ▶ Interne Finder-Methoden der persistenten Objekte
 - ▶ Formulierung beliebiger Suchen
- **Beispiel: Suche Strasse der Lieferadresse des Partners in Stadt**
 - ▶ `this.ejbSelectShippingAddress(„CIA“, „Langley“);`
 - ▶ `SELECT a.strasse FROM Partner p, a IN p.adressen WHERE a.ort=?2 AND p.name=?1`
- **ejbFind und.ejbSelect implementiert der PMP**



11

Die Erweiterung des Home-Interfaces

- **Bisher: nur create() und findXXX() Methoden zulässig**
- **Definition beliebiger, sogenannter Home-Methoden möglich**
 - ▶ Implementiert als `ejbHome<Methode>` durch Bean-Klasse
 - ▶ Ausführung auf Bean-Instanz ohne Identität (im Pooled-Zustand, wie finder-Methoden)
 - ▶ Nur für Entity Beans
- **Beispiel:**
 - ▶ Zinsgutschriften auf allen Festgeldkonten durchführen
 - ▶ `public void berechneZinsen(double pZinssatz);`



12

Weitere Änderungen im Überblick

- **Deployment Descriptor angepaßt**
- **Unterstützung von RMI/IIOP verpflichtend**
- **EJB 1.1 CMP muß weiterhin unterstützt werden**
- **Transaktionsmanager über „java:pm/Transactionmanager“ bei JNDI registriert**
 - ▶ Notwendig z.B. für den PMP um Persistenzframework zu integrieren
- **Stärkung der Interoperabilität zwischen Application Servern**
 - ▶ RMI/IIOP
 - ▶ ...
- **Bugfixing**
- **Klarstellungen**



13

Verfügbare Implementierung von EJB 2.0

- **J2EE Referenzimplementierung 1.3 beta 1**
 - ▶ Vollständige EJB 2.0 Implementierung
 - ▶ Problem: Deploytool extrem fehlerträchtig
- **Bea Weblogic Server 6.0**
 - ▶ Basiert auf Frühversion von EJB 2.0 (ohne DO)
 - ▶ Problem: webbasiertes Deploytool recht langsam (Pentium III 400 256 MB) und fehlerträchtig
- **Vielfach nur teilweise Implementierungen**
 - ▶ Meist mit MessageDriven Beans ohne EJB 2.0 CMP



14

Bewertung von EJB 2.0

• Fortschritte

- ▶ Benutzbarkeit von Entity Beans
 - Grobranularere Komponenten
 - Automatische Beziehungsverwaltung
- ▶ Theoretisch jedes Persistenzframework benutzbar
- ▶ Einheitliche Abfragesprache
- ▶ Asynchrone Kommunikation



• Todos

- ▶ Vererbung von Komponenten (insb. Entity Beans)
- ▶ Definition von Standards für Deployment Werkzeuge
- ▶ Definition wie Persistence Manager in AS und dessen Werkzeuge integriert werden

• Gesamturteil

- ▶ Aus dem Baby EJB ist ein Teenager geworden.

15

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



16